

PERFECT Laibungsanschlussprofil PVC 10 mm mit Dichtlippe

Bezeichnung: Laibungsanschlussprofil
 Material: PVC
 Farben: weiß, anthrazit

Beschreibung:

Mehrteilige Anputzleiste aus PVC, mit Schaumband (PE-Dichtband), flexibler Abrisslasche, gelochtem Einputzschenkel, zweiter Abzugskante, Schattenfuge und elastischer Schlaufe aus Weich-PVC für größere Bewegungsaufnahmen, für Putzdicke ≥ 10 mm.



PERFECT Kantenprofil verz. Stahl/PVC 14 mm

Bezeichnung: Kantenprofil
 Material: verzinkter Stahl/PVC

Beschreibung:

Kantenschutzprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, 14 mm, für den Außenputz.



PERFECT Sockelprofil verz. Stahl/PVC 14 mm

Bezeichnung: Sockelprofil
 Material: verzinkter Stahl/PVC

Beschreibung:

Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, 14 mm, für den Außenputz.



PERFECT Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC 14 mm

Bezeichnung: Putzabschlussprofil
 Material: verzinkter Stahl/PVC

Beschreibung:

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, 14 mm, für den Außenputz.

Bewährte Außenputzprofile in gehobener Qualität.




PERFECT Dehnungsfugenprofil verz. Stahl/PVC 14 mm

Bezeichnung: Putzabschlussprofil
Material: verzinkter Stahl/PVC

Beschreibung:

Bewegungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech für Putzflächen. Das Mittelteil besteht aus einer Kombination aus Hart- und Weich-PVC, Bewegungsaufnahme +2/-1 mm. Nur bedingt überstreichbar.



PERFECT Rippenstreckmetall / Putzträger

Bezeichnung: Rippenstreckmetall / Putzträger
Material: sendzimirverzinktes Stahlblech / 0,3 mm

Beschreibung:

Kehlungen, Verbindung von verschiedenen Materialien (Rissverhinderung) oder Trägermaterial zwischen altem und neuem Putz. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN 13658-1.

Bewährte Außenputzprofile in gehobener Qualität.