

## Egalisationsfarbe

### Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Fassadenanstrich  
 Spezifikation: Egalisationsfarbe  
 Merkmal: organische Farbe  
 Farbe: matt weiß  
 Verarbeitung: streichen, rollen, airless-spritzen

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

### Produktbeschreibung

**isocoat Egalisationsfarbe** ist eine spannungsarme, wasserabweisende Fassadenfarbe mit sehr gutem Deckvermögen und Trocknungsverhalten. Die Fassadenfarbe bietet ein breites Farbspektrum und verfügt über eine gute CO<sub>2</sub>- und Wasserdampfdurchlässigkeit. **isocoat Egalisationsfarbe** ist für leicht füllende, deckende Anstriche auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen verwendbar. **isocoat Egalisationsfarbe** ist ausschließlich für die Außenanwendung gedacht und zeigt eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilzbefall. Es besteht die Möglichkeit einer Zusatzfilmkonservierung. Farbstabilität Klasse B gemäß BFS-Merkblatt 26.

**Farbtonauswahl:** weiß oder Color System

### Produktwertung im Detail:

Farbtonauswahl	★ ★ ★
Deckvermögen	★ ★ ★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★ ★ ☆
Wasserabweisende Wirkung	★ ★ ☆

Schutz vor Verschmutzung	★ ★ ☆
Rissüberbrückend	☆ ☆ ☆
Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilze	★ ★ ★

- ☆ ☆ ☆ = Fehlanzeige
- ★ ☆ ☆ = Standard
- ★ ★ ☆ = gut
- ★ ★ ★ = sehr gut



Vielseitig zu verarbeitende, leicht füllende Fassadenfarbe mit sehr gutem Deckvermögen, Trocknungsverhalten und sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen Algen- und/oder Pilzbefall