

Systemaufbauten in Bezug auf den Hellebezugswert (HBZ) bei Wärmedämm-Verbundsystemen

Hellebezugswert	Dämmstoff	Unterputze	Oberputze	Anstrich
bis 30	EPS/MW*	isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht	mineralisch	isocoat® Egalisationsfarbe Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
			organisch	kein Anstrich erforderlich Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
		isoline® WDVS-Spachtel	organisch	optional Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
29 bis 25	EPS/MW*	isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau	mineralisch	isocoat® Egalisationsfarbe Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
			organisch	optional Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
		isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht	mineralisch	isocoat® Egalisationsfarbe Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
			organisch	optional Optimal: 2-facher Anstrich mit isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe
isoline® WDVS-Spachtel	organisch			
24 bis 20	EPS/MW*	isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht	mineralisch	2-facher Anstrich mit isocoat® X-Dark Fassadenfarbe
			organisch	
		isoline® WDVS-Spachtel	organisch	
19 bis 15	EPS/MW*	isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht isoline® WDVS-Spachtel	organisch	2-facher Anstrich mit isocoat® X-Dark Fassadenfarbe
14 bis 10	MW*	isoline® WDVS-Spachtel	organisch	2-facher Anstrich mit isocoat® X-Dark Fassadenfarbe
unter 10	Einzelfreigabe durch Technik			

HINWEIS FARBAUSWAHL: je dunkler und intensiver die Farbe umso geringer ist der Hellebezugswert.

* EPS = Expandiertes Polystyrol / Styropor · MW = Mineralwolle