

#### SELECT ALU-Fensterbank pulverbeschichtet

Bezeichnung: Fensterbank  
Material: ALU

**Beschreibung:**

Tropfkantenhöhe 40 mm, Anschraubsteg 25 mm, gelocht (Langloch 4 x 7 mm, Lochabstand 250–300 mm).

**Verfügbare Größen (in mm):**

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400



#### SELECT ALU-Gleitabschluss

Bezeichnung: Fensterbank  
Material: ALU

**Beschreibung:** Abschlussprofil zum Austecken für Außenfensterbänke. Thermisch bedingte Längenänderungen der Fensterbank werden sicher aufgenommen, Putzkante 25 mm, Putzaufkantung 18 mm, schlagregendicht bis 1950 PA in Anlehnung an EN 1027.

**Verfügbare Größen (in mm):**

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400



#### SELECT ALU-Fensterbankhalter blank

Bezeichnung: Fensterbankhalter  
Material: ALU

**Beschreibung:**

Fensterbankhalter zur einfachen und sicheren Stabilisierung der ALU-Fensterbank.

**Verfügbare Größen (in mm):**

50, 70, 90, 110, 140, 180, 240, 260, 300, 360



#### SELECT ALU-Stoßverbinder RAL 9016 weiß

Bezeichnung: Stoßverbinder  
Material: ALU


**Beschreibung:**

Zur Verbindung einzelner Fensterbankstücke bei Überlänge.

**Verfügbare Größen (in mm):**

50–130, 140–180, 195–240, 260–360, 380–400

Bewährte Außenfensterbank (Aluminium) und Zubehör in Standard-Qualität.



#### SELECT Anschlussdichtung schwarz EPDM

Bezeichnung: Anschlussdichtung  
Material: EPDM (thermoplastischer Kautschuk)

**Beschreibung:**

Fensterbankabdichtung EPDM aus thermoplastischem Kautschuk, für die Abdichtung der ALU-Fensterbank zum Fensteranschluss, 1,5 mm stark.



#### SELECT Antidröhnband 100 mm

Bezeichnung: Antidröhnband  
Material: Wollfilzpappe

**Beschreibung:**

Wollfilzpappe zur Entdröhnung von Metallfensterbänken, bitumenimprägniert, starke Selbstklebung, sehr gute Geräuschdämpfung

Bewährte Außenfensterbank (Aluminium) und Zubehör in Standard-Qualität.