

SELECT UP mineral

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf
1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal: Mörtelgruppe P II / CS II
Unterputz/Mörtel: Kalkzement-Leichtgrundputz
mit mineralischem Zuschlag
Spezifikation: Leichtputz Typ I
Armierung: Teilarmierung
Grundierung: Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: APU-Leiste Standard ohne Dichtlippe
Gebäudeecken: PVC-Kantenprofil
Sockel: PVC-Sockelprofil
Bauteil-Anschluss: Kellenschnitt
Dehnungsfugen: Fugendichtband

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser



Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
SELECT UP mineral	1-lagig	15 mm	grau

Produkteigenschaften:

• mit mineralischem Leichtzuschlag (Perlit)	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Teilarmierung
• Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-4	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in DIN-Qualität