

### Silikonharzfarbe

QUALITÄTSSTUFE



#### Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Fassadenanstrich  
 Spezifikation: Silikonharzfassadenfarbe  
 Merkmal: Silikonharzfarbe  
 Farbe: matt weiß  
 Verarbeitung: streichen, bürsten, rollen, airless-spritzen

#### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

#### Produktbeschreibung

**isocoat Silikonharzfarbe** ist eine spannungsarme, strukturerhaltende, echte Silikonharzfarbe nach FDT-Norm 30-808 mit sehr gutem Deckvermögen und gleichmäßigem Trockungsverhalten. Die matte Fassadenfarbe verfügt über eine sehr hohe CO<sub>2</sub>- und Wasserdampfdurchlässigkeit, ist hoch wasserabweisend und bietet exzellenten Schutz vor Verschmutzung. **isocoat Silikonharzfarbe** ist als sehr gut deckender Anstrich auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen verwendbar. **isocoat Silikonharzfarbe** ist ausschließlich für die Außenanwendung gedacht und verfügt über eine erhöhte Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall. Farbtonstabilität Klasse B gemäß BFS-Merkblatt 26.

**Farbtonauswahl:** weiß oder Color System

#### Produktwertung im Detail:

Farbtonauswahl	★ ★ ★
Deckvermögen	★ ★ ★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★ ★ ★
Wasserabweisende Wirkung	★ ★ ★

Schutz vor Verschmutzung	★ ★ ★
Rissüberbrückend	★ ☆ ☆
Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilze	★ ★ ★

- ☆☆☆ = Fehlanzeige
- ★☆☆ = Standard
- ★★☆ = gut
- ★★★ = sehr gut



Besonders vielseitig zu verarbeitende, strukturerhaltende Fassadenfarbe mit sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz, Algen- und/oder Pilzbefall

## Silikonharzfarbe elast

### Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	Fassadenanstrich
Spezifikation:	Silikonharzfassadenfarbe
Merkmal:	Silikonharzfarbe / elastisch
Farbe:	matt weiß
Verarbeitung:	streichen, rollen

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

### Produktbeschreibung

**isocoat Silikonharzfarbe elast** ist eine rissüberbrückende, elastische Silikonharzfarbe mit sehr gutem Deckvermögen. Die matte Fassadenfarbe verfügt über eine gute CO<sub>2</sub>- und Wasserdampfdurchlässigkeit, ist hoch wasserabweisend und bietet guten Schutz vor Verschmutzung. **isocoat Silikonharzfarbe elast** ist auf organischen und mineralischen Untergründen verwendbar und als rissüberbrückende Beschichtung auf Fassaden mit Rissen bis max. 0,2 mm. **isocoat Silikonharzfarbe elast** ist ausschließlich für die Außenanwendung gedacht und zeigt eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilzbefall. Farbtonstabilität Klasse B gemäß BFS-Merkblatt 26.

**Farbtonauswahl:** weiß oder Color System

### Produktwertung im Detail:

Farbtonauswahl	★ ★ ☆
Deckvermögen	★ ★ ★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★ ★ ☆
Wasserabweisende Wirkung	★ ★ ★

Schutz vor Verschmutzung	★ ★ ☆
Rissüberbrückend	★ ★ ★
Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilze	★ ★ ☆

- ☆☆☆ = Fehlanzeige
- ★☆☆ = Standard
- ★★☆ = gut
- ★★★ = sehr gut



Rissüberbrückende, elastische Fassadenfarbe mit hoch wasserabweisender Wirkung und sehr gutem Deckvermögen