

Silikonharzfarbe

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	Fassadenanstrich
Spezifikation:	Silikonharzfassadenfarbe
Merkmal:	Silikonharzfarbe
Farbe:	matt weiß
Verarbeitung:	streichen, bürsten, rollen, airless-spritzen

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

Produktbeschreibung

isocoat Silikonharzfarbe ist eine spannungsarme, strukturerhaltende, echte Silikonharzfarbe nach FDT-Norm 30-808 mit sehr gutem Deckvermögen und gleichmäßigem Trockungsverhalten. Die matte Fassadenfarbe verfügt über eine sehr hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, ist hoch wasserabweisend und bietet exzellenten Schutz vor Verschmutzung. **isocoat Silikonharzfarbe** ist als sehr gut deckender Anstrich auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen verwendbar. **isocoat Silikonharzfarbe** ist ausschließlich für die Außenanwendung gedacht und verfügt über eine erhöhte Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall. Farbtonstabilität Klasse B gemäß BFS-Merkblatt 26.

Farbtonauswahl: weiß oder Color System

Produktwertung im Detail:

Farbtonauswahl	★ ★ ★
Deckvermögen	★ ★ ★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★ ★ ★
Wasserabweisende Wirkung	★ ★ ★

Schutz vor Verschmutzung	★ ★ ★
Rissüberbrückend	★ ☆ ☆
Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilze	★ ★ ★

- ☆☆☆ = Fehlanzeige
- ★☆☆ = Standard
- ★★☆ = gut
- ★★★ = sehr gut



Besonders vielseitig zu verarbeitende, strukturerhaltende Fassadenfarbe mit sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz, Algen- und/oder Pilzbefall